
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Montaż wiaty śmietnikowej przy Terenowym Punkcie Pomocy
Społecznej nr 8 przy ul. Łętowskiego 6a
ADRES INWESTYCJI: Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8, ul. Łętowskiego 6a, 40-648
Katowice
NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
ADRES INWESTORA: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 03.09.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
03.09.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|---|------|---------|-------|
| 1 | kalk. własna | Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej o parametrach zgodnych ze specyfikacją | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | | |
| | | 2,00 * 2,00 * 0,50 | m3 | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 3 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | | |
| | | 2,00 * 2,00 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 4 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | | |
| | | poz.3 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 5 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | poz.3 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 6 | KNR 2-31 0105-05 0105-06 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | | |
| | | poz.3 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 7 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| | | 1,50 * 2 | m | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 8 | KNNR 2 0101-02 z.sz. 5.5. analogia | Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu | m2 | | |
| | | 1,50 * 0,25 * 2 | m2 | 0,750 | |
| | | | | RAZEM | 0,750 |
| 9 | KNNR 2 0106-02 z.sz. 5.5. analogia | Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - wykonanie najazdu z betonu ze spadkiem o dł. 1,50m i szer. 1,50m | m3 | | |
| | | (1,50 * 0,25) / 2 * 1,50 | m3 | 0,281 | |
| | | | | RAZEM | 0,281 |